

HM4x4S

Video- ja audiomatriisi

Audio-Professional

NEW-HANK
QUALITY AV PRODUCTS



New-Hank HM4x4S on ammattimainen 4x4 saumaton 4K/18Gbps HDMI-matriisikytkin, jossa on äänimatriisi. Se sisältää 4 HDMI-tuloa, 4 HDMI-lähtöä ja kaksi viimeistä lähtöä skaalaustoiminnolla, joka on suunniteltu kahden HDMI 18Gbps:n ja HDCP2.3-yhteensopivan signaalin vaihtamiseen. Siinä on myös 4 SPDIF- ja 4 analogista äänilähtöä äänimatriisia varten. Saatavilla myös Plug and play Lua-skripti kilkalie.

Ominaisuudet

- 4x4-matriisi
 - HDMI 2.0- ja HDCP 2.2 -yhteensopiva
 - 18 Gbps:n videokaistanleveys
 - Videoresoluutio jopa 4K60 4:4:4
 - Väriavaruus: RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
 - Saumaton vaihto, videoseinätoiminto
 - CEC-hallinta
 - Ääni- ja IR-matriisitoiminto
 - Ulkoinen L/R-ääniliitäntä
- HDMI-virrassa
- EDID-hallinta
 - Etupaneeli, RS232, TCP/IP (LAN 10M/100M) -ohjaus

Tekniset tiedot

HDMI yhteensopivuus	HDMI 2.0
HDCP yhteensopivuus	HDCP 2.2
Video taajuuskaista	18Gbps
Video resoluutio	4K60 4:4:4
Väriavaruus	RGB, YCbCr 4:4:4/4:2:2
HDMI amplitudi	T.M.D.S. +/- 0.4Vpp
Differentiaali-impedanssi	100+-15ohm
ESD suojaus	Ihmiskeho mallinnus: 8-8kV (ilma purkaus), +-4kV

RS232/Ethernet Ohjaus

Baudinopeus ja protokolla	Baudinopeus:9600, data bit: 8
	Stop bit:1 ei pariteettitarkistusta
Ethernet	IE10.0+,HTML5

Mekaaniset tiedot

Kotelo	Metallinen
Väri	Musta
Mitat	430mm(W)x220mm(D)x44mm(H)
Paino	5kg
Virtalähde	AC110-240V
Virrankulutus	60W(max)
Toiminta lämpötila-alue	0°C -40°C
Varastointi lämpötila-alue	-20°C -70°C
Suhteellinen ilmankosteus	10%-50% RH (ei kondensoituva)