

ICO INDUSTRIAL SIP sisäpuhelin



- Valmis käytettäväksi suojakäsineiden kanssa
- Hyvin näkyvä
- Polymeerikomposiittikotelo
- Suuri äänenvoimakkuus
- HD-ääni
- Melunvaimennus
- Akustinen kaiunvaimennus
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö
- Automaattinen taajuuskorjain
- Automaattinen vahvistuksen säätö
- Ympäristönkestävyys – IP65
- Vandalisminkestävä – IK10

ICO INDUSTRIAL on sisäpuhelin, joka on suunniteltu varmistamaan korkealaatuinen viestintä ja korkein prioriteetti hätätilanteissa. Ovipuhelin voi muodostaa keskustelun ilmoittajan ja laitoksen turvakeskuksen välille tai suoraan hätäpalvelujen kanssa, mikä lyhentää vasteaikaa minimiin.



MALLIT	Kuvaus
ABT-IND01-KS	Seinälle asennettava sisäpuhelin, jossa on käsiohjain ja näppäimistö
ABT-IND01-B1S	Seinälle asennettava sisäpuhelin, jossa on käsiohjain ja 1 painike
ABT-IND01-B3S	Seinälle asennettava sisäpuhelin, jossa on käsiohjain ja 3 painiketta

	ICO INDUSTRIAL
Ääni	
Kaiuttimet	Jopa 2 sisäistä kaiutinta (ei-kameraversioissa), nimellisteho 5 W/kaiutin
Keskusteluetaisyys	7 m avoimessa duplex-tilassa
Koodekit	Opus, Speex, PCM, L16, g711a/u, g722
Vahvistin	20 W:n D-luokan tehovahvistin
Lähtöteho	15 W @ 4 Ω (1 % THD+N)
Linjatulo	Line In Balansoitu tulo, 20 kΩ -tulo, 775 mV RMS nimellistaso
Linjalähtö	Line Out Balansoitu lähtö, 775 mV RMS nimellistaso
Kuulokelähtö	Lähtöteho 0,25 W, vähimmäiskuormitusimpedanssi 16 Ω
Digitaaliset mikrofonit	1 kpl MEMS-tyyppi, laaja taajuusvaste 60 Hz - 20 kHz, 120 dB SPL, akustinen ylikuormituspiste
Liitännät	
Ethernet-portit:	2 ethernet-porttia, PoE: 802.3, teho 12,95 W, luokka 0, saatavilla ensimmäisestä ethernet-portista alkaen
Releet:	2 kpl. Koskettimen nimellisarvo (resistiivinen) 30 VDC, 1 A / 125 VAC, 0,3 A › Suurin sallittu virta: 2 A › Suurin kytkentäjännite: 250 VAC / 220 VDC › Suurin kytkentäteho: 62,5 VA / 30 W
Aktiivikytkin:	12 VDC, virtarajoitettu noin 100 mA
I/O (tulo/lähtö)	
Liittimien lukumäärä	6 kpl ohjelmoitavia liittimiä, joista jokainen voi olla tulo/lähtö tai LED-ohjain
Digitaalinen tulo	Itsepolarisoitu 2-tilainen looginen tulo hystereesillä resistanssimääritellylle lähteelle, kaksi 4k7 sarjavastusta matalalle tilalle ja yksi 4k7 vastus korkealle tilalle. Myös AUKI- ja SULJETTU tilat ovat tuettuja.
Digitaalinen lähtö	0–5 V, virta 18 mA, ylijännite- ja vastavirtasuojattu suojattu -0,7...5,5 V, yhteinen referenssimaa
LED ohjain	Sarjavastus 300R
Verkko	
Virtalähde	IEEE 802.3af -standardi, luokka 0 tai 12 VDC 2 A ulkoinen virtalähde (ruuviliittimet)
Tallennustila	
microSD-kortti	jopa 512 Gt
Turvallisuus	
IT-turvallisuus	TLS, SRTP, IEEE 802.1X
Ympäristöparametrit	
Käyttölämpötila	-40°C to 65°C (NTH 70)
Käyttösuhteellinen kosteus	10–95 % (ei tiivistyvä)
Varastointilämpötila	-40 °C to 70 °C
Mekaaninen kestävyys	IK10
IP-luokitus	IP65
Fyysiset parametrit	
Mitat (L × K × S)	335 × 153 × 100 mm
Paino	1800g
Materiaali	Vahvistettu komposiitti