



IP AUDIO SISÄPUHELIN

- HD-kamera
- HD-ääni
- Kohinanvaimennus
- Akustinen kaiunvaimennus
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö
- Automaattinen taajuuskorjain
- Automaattinen vahvistuksen säätö
- Ympäristölle sopeutuminen – IP67
- Ilkivallankestävyys – IK10

ICO STRONG on ratkaisu, joka mukautuu vaihteleviin ympäristön melutasoihin ja tarjoaa saumattoman ja luonnollisen keskustelukokemuksen säilyttäen samalla kestävyuden ankarissa ympäristöolosuhteissa IP67- ja ilkivallankestävyyden IK10-luokituksen ansiosta. Valitse ICO STRONG, jos haluat erinomaista viestintää.



MALLIT	Kuvaus
ABT-ICO-STR-B1	Sisäpuhelin, jossa 2 kaiutinta, näyttö ja 1 ohjelmoitava painike
ABT-ICO-STR-B4	Sisäpuhelin, jossa 2 kaiutinta, näyttö ja 4 ohjelmoitavaa painiketta
ABT-ICO-STR-B1C	Sisäpuhelin, jossa 1 kaiutin, IP-kamera, näyttö ja 1 ohjelmoitava painike
ABT-ICO-STR-B4C	Sisäpuhelin, jossa 1 kaiutin, IP-kamera, näyttö ja 4 ohjelmoitavaa painiketta
ABT-ICO-STR-K	Sisäpuhelin, jossa 2 kaiutinta, näyttö ja näppäimistö
ABT-ICO-STR-KC	Sisäpuhelin, jossa 1 kaiutin, IP-kamera, näyttö ja näppäimistö
ABT-ICO-STR-M	Sisäpuhelin, jossa 2 kaiutinta ja hätäpainikkeita

TARVIKKEET	Kuvaus
ABT-IAC-BOX02-W	Seinäasennusrasia
ABT-IAC-BOX02-PB	Kipsilevyasennusrasia
ABT-IAC-BOX02-F	Uppoasennusrasia

	ICO STRONG
Ääni	
Kaiuttimet	2 sisäistä kaiutinta (ei-kameraversioissa), nimellisteho 5 W/kaiutin
Keskusteluetaisyys	7 m avoimessa duplex-tilassa
Koodekit	Opus, Speex, PCM, L16, g711a/u, g722
Vahvistin	20 W:n D-luokan tehovahvistin
Lähtöteho	15 W @ 4 Ω (1 % THD+N)
Linjatulo	Balansoitu tulo, 20 kΩ -tulo, 775 mV RMS nimellistaso
Linjalähtö	Balansoitu lähtö, 775 mV RMS nimellistaso
Kuulokelähtö	Lähtöteho 0,25 W, vähimmäiskuormitusimpedanssi 16 Ω
Digitaaliset mikrofonit	1 kpl MEMS-tyyppi, laaja taajuusvaste 60 Hz - 20 kHz, 120 dB SPL, akustinen ylikuormituspiste
Liitännät	
Ethernet-portit:	2 ethernet-porttia, PoE: 802.3, teho 12,95 W, luokka 0, saatavilla ensimmäisestä ethernet-portista
Releet:	2 kpl. Koskettimen nimellisarvo (resistiivinen) 30 VDC, 1 A / 125 VAC, 0,3 A › Suurin sallittu virta: 2 A › Suurin kytkentäjännite: 250 VAC / 220 VDC › Suurin kytkentäteho: 62,5 VA / 30 W
Aktiivikytkin	12 VDC, virtarajoitettu noin 100 mA
I/O (tulo/lähtö)	
Liittimien lukumäärä	6 kpl ohjelmoitavia liittimiä, joista jokainen voi olla tulo/lähtö tai LED-ohjain
Digitaalinen tulo	Itsepolarisoitu 2-tilainen looginen tulo hystereesillä resistanssimääritellylle lähteelle, kaksi 4k7 sarjavastusta matalalle tilalle ja yksi 4k7 vastus korkealle tilalle. Myös AUKI- ja OIKOITUS-tilat ovat tuettuja.
Digitaalinen lähtö	0-5V, virta 18mA, ylijännite- ja vastavirta suojattu -0,7...5,5V, yhteinen referenssimaa
LED-ohjain	sarjavastus, resistanssi 300R
Verkko	
Virtalähde	IEEE 802.3af -standardi, luokka 0 tai 12VDC 2A ulkoinen virtalähde (ruuviliittimet)
Tallennus	
microSD-kortti	maks. 512 GB
Näyttö ja tulot	
LED-merkkivalot	33 kpl - RGBW valvomattomat LEDit (tila, ovi auki, soitto/keskustelu)
Näyttö	OLED-graafinen näyttö, 2,23"
Taustavalaistut painikkeet	RGBW, ohjelmoitava
Numeerinen näppäimistö	taustavalaistu valkoisena
Turvallisuus	
IT-turvallisuus	TLS, SRTP, IEEE 802.1X
Ympäristöparametrit	
Käyttölämpötila	-40°C - 65°C (NTH 70)
Käyttösuhteellinen kosteus	10% - 95% (ei tiivistyvä)
Varastointilämpötila	-40 °C - 70 °C
Mekaaninen vastus IK10	IK10
IP-luokitus	IP67
Fyysiset parametrit	
Mitat (L x K x S)	130 x 250 x 60 mm
Paino	1500g
Materiaali	Alumiini