

MICSET-C32

kuulutusmikrofoni

Audio-Professional

FONESTAR



KAPSELI:	Yksisuuntainen kardiodielektreettikondensaattori
TAAJUUSVASTE:	55–20 000 Hz
HERKKYYS:	-32 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa) 1 kHz:ssä
IMPEDANSSI:	675 Ω
ÄÄNENÄÄNENPAINEN MAX:	128 dB
VASTAAVA KOHINA:	34 dB
DYNAMIIKKA-ALUE:	94 dB
VÄÄRISTYMÄ (THD):	<1 %
SNR:	60 dB
LEIKKAUSTASO:	-6 dBV
KYTKIN:	Mikrofoni: 3 asentoa ON-OFF/PTT/PTM
Suodin:	Matala leikkaus/tasainen vaste - Katkaisu 80 Hz:ssä
VIRTALÄHDE:	9–52 V DC phantom
MERKKIVALOT:	LED-virranilmaisoin
LÄMPÖTILA:	Käyttölämpötila: -20 °C - 50 °C
Varastointilämpötila:	-25 °C - 70 °C
Suhteellinen kosteus:	0–90 %
LIITTIMET: Lähtö:	XLR-urosliitin, 3-nastainen, linjabalansoitu
MITAT:	Joutsenkaula: korkeus 32 cm
Pöytäjalusta:	syvyys 93 x 46 x 122 mm
PAINO:	0,6 kg