

midiVES8003 LNR

+ midiVES8003 R



Midives on itsenäinen täydellinen EN-54 audiojärjestelmä. 1500W yhteistehollaan 3kpl päätevahvistinta jakavat kokonaistehon dynaamisesti kahdeksalle AB- tai 16kpl yksittäiselle kaiutinlinjalle. Järjestelmässä on monipuoliset I/O ja RS-liitännät ulkopuolisten laitteiden liitännään. Täysin IP-pohjainen ratkaisu, mikä mahdollistaa liitännän muihin vahvistinkeskuksiin ja kuulutusasemiin atk-verkon kautta. SIP-integrointi mahdollistaa IP-kaiuttimien, ovi- ja sisäpuhelimien muodostaman kommunikaatiojärjestelmän toteuttamisen. 19" kompakti rakkiasennus, kosketusnäyttö, DSP, ääniviestit, sisäinen logiikka, ajastukset sekä laturi 48Vdc akuille yksissä kuorissa. Valvomo-ohjelmisto saatavilla järjestelmän hallintaan. MidiVES8003 R laajennusyksikkö kahdentaa tehon ja liitännät.



midiVES8003 LNR

- 1500W totaalinen audioteho
- 3 x 500W vahvistimet
- 8 AB/16 kaiutinlinjaa
- 6kpl yhtäaikaan toistuvia ääniviestejä, totaalisesti rajoittamaton määrä
- Sisäänrakennettu akkulaturi 48vdc
- 7+2 kosketintuloa, 3+2 relelähtöä
- Kosketusnäyttö
- Audio-ohjelma liitäntä



midiVES8003 LNR + midiVES8003 R

- 3000W totaalinen audioteho
- 6 x 500W vahvistimet
- 16 AB/32 kaiutinlinjaa
- 6kpl yhtäaikaan toistuvia ääniviestejä, totaalisesti rajoittamaton määrä
- Sisäänrakennettu akkulaturi 48vdc
- 14+2 kosketintuloa, 6+2 relelähtöä
- Kosketusnäyttö
- 2 Audio-ohjelma liitäntää

Tekninen erittelu	midiVES8003 LNR	midiVES8003R
AB kaiutinlinjojen määrä		8
Kaiutinlinjojen lukumäärä		16
Kontrollitulojen määrä	7+2	7
Relelähtöjen määrä	3+2	3
Vahvistimien lukumäärä / Teho		3/500W
Varavahvistin		Kyllä – 500 W (vahvistin 3)
Yhtäaikaisten viestien määrä 3		
Varakäyntiaika		30 tuntia + 30 minuuttia evakuointia 4x 12V VRLA akut
Paino	16,5 kg	16,0 kg
Mitat (L x K x S)		440 mm x 176 mm x 354 mm
Audio sisääntulojen määrä	1	1
Valinnaiset verkkokortit		2x SFP moduuli 1 Gb/s; 1x POE 1 Gb/s, 100 Mb/s; 1x LAN 1 Gb/s, 100 Mb/s yhteys; RS485 portti; 1x WAN 100 Mb/s yhteys
Kosketusnäyttö	KYLLÄ	EI
DSP		Sisääntulo EQ, lähtö EQ, Kierronpoistaja sekä audio limiteri, viive max. 30000 ms – reititys, miksaus, priorisointi
Palomiehen mikrofoni	KYLLÄ	EI