

P4

4" ääniprojektori, [100 V | 8 Ω]

NEXT
audiocom



Audio-Professional

-  Matalaimpedanssinen tulo
-  100 V:n linjatulo
-  Sisältää ripustuskaapelin (P4)
-  Huomaamaton muotoilu
-  Helppo asennus
-  Irrotettava logo
-  Kiinnitysnivel mukana (P4W)

P4 variaatiot:

ACP00046	P4W, valkoinen	4" seinäprojektori (IP66)
ACP01946	P4, valkoinen	4" ripustuskaiutin
ACP00045	P4 W, musta	4" seinäprojektori (IP66)
ACP01947	P4, musta	4" ripustuskaiutin (IP66)
ACP00044	P4 G, musta	4" puutarha kaiutin (IP66)



IRROTETTAVA LOGO

Irrotettava logo lisää asennuksesi ainutlaatuisuutta ja sopii sisustukseen.



INTEGROITU MUUNTAJA

P4:ssä on integroitu linjamuuntaja, jonka avulla voit valita haluamasi tehoasennon (tapitus).

P4-seinäkaiuttimet tuottavat erittäin tehokasta, selkeää ja ymmärrettävää korkealaatuista ääntä IP66-luokituksen mukaisesti. Nämä kaiuttimet, joissa on huomaamaton ja elegantti muotoilu, voidaan helposti integroida kotiin, hotelliin, vähittäismyymälään, ravintolaan, teemapuistoon tai uima-altaalle.

P4-riippukaiuttimet tuottavat erittäin tehokasta, selkeää ja ymmärrettävää korkealaatuista ääntä sisä- ja ulkotilojen avoimien kattojen kaupallisiin sovelluksiin. Nämä kaiuttimet, joissa on huomaamaton ja elegantti muotoilu, voidaan helposti integroida vähittäismyymälään, ravintolaan, baariin, varastoon, tehtaaseen tai mihin tahansa avoimeen lattiaratkaisuun, jossa on korkea tai holvikatto.



Tekniset tiedot

Tuotetyyppi	Täyden äänialueen projektori/riippukaiutin (8Ω/100V)
Taajuusvaste (-6dB)	120Hz - 20kHz
Nimellinen peittoalue (-6dB)	90° kartiomainen
RMS-teho	20W
Ohjelmateho	40W (8Ω)
Nimellinen impedanssi	8Ω
Herkkyys (1W, 1m)	83dB
Suurin äänenpainetaso (Pgm/Peak) (laskettu)	99dB
Matalataajuuselementti	4" polypropeenikartioinen bassokaiutin
Korkeataajuuselementti	0,75" silkkikalottidiskantti
Muuntajaliittimet 100V	2,5W 5W 10W 20W
Muuntajaliittimet 70V	1,25W 2,5W 5W 10 W
Tuloliittimet	Phoenix-tyyppinen pistokeliitäntä
Suositeltu vahvistin	A40 A200 MX120 MX350
Säleikkö	Alumiinisäleikkö Irrotettava logo
Rakenne	Korkealaatuista ja kestävää polypropeenia
IP-luokitus	IP66 (vain seinäkiinnikkeen mukana toimitetulla takakannella)
Mitat (L x K x S)	138 x 190 x 138 mm
Kiinnitys	Silmukkapultti ripustusta varten Seinäkiinnikkeen kiinnike (ei sisälly toimitukseen)
Nettopaino	1,6 kg
Toimituspaino	2,4 kg