

T6

T-sarja
NEXT Audiocom
T-sarjan kaiuttimet



Audio-Professional



T6-kaksitiekaiuttimet, joissa on sisäänrakennettu 100 V muuntaja ja matalaimpedanssinen tulo (16 Ω), sopivat täydellisesti yleisääni- tai lähiaäänisovelluksiin esimerkiksi vähittäismyymälöissä, ravintoloissa, baareissa, terasseilla, kirkoissa, ostoskeskuksissa tai kokoustiloissa. Elementit on sijoitettu tyylikkääseen säänkestävään muovikoteloon (IP65 - takakantta käytettäessä), mikä takaa erinomaisen arkkitehtonisen integroinnin sisä- ja ulkoympäristöihin. Kaiuttimen erittäin tarkka peitto mahdollistaa sen, että koko yleisö kuulee äänen samalla tavalla. Matalat taajuudet toistetaan 4 tuuman kaiuttimella, kun taas diskantti-osa toistetaan titaanidiskantilla. Mukana toimitetaan U-muotoinen kiinnike, jonka avulla voit asentaa



T6

the solution for your installations.



Tekniset tiedot:

Sähköiset ominaisuudet:

Kaiutin	2-tie passiivinen kaiutin (100V)
RMS teho	80W
Huipputeho	160W
Impedanssi matalaohmisena	16 ohm
Tehoasetukset 100V	20W, 40W, 80W
Taajuustoisto	60Hz - 18kHz
SPL @ 1 m, 1 W,	89 dB
SPL @ 1 m, nimellisteho	108dB / 111dB (vapaa tila)
Avauskulma vaaka x pysty (-6dB)	100° x 75°

Mekaaniset ominaisuudet

Matalalien taajuuksien elementti	1 x 6"
Korkeiden taajuuksien elementti	1 x 1" Dome Tweeter
Mitat mm (LxKxS)	182 x 362 x 226 mm
Nettopaino, kg	6.5 kg
Liittimet	4-osainen riviliitin (IN/OUT)
Väri	Valkoinen tai musta
Materiaali	Säänkestävä muovi (IP65)
Kiinnitys	U-rauta

Lisävarusteena saatavana nivelkiinnike joka antaa enemmän mahdollisuuksia kaiuttimen suuntaukseen.

Next T6

Tilauuskoodit:

ACP01956	T6 2-tie kaiutin valkoinen (pari)
ACP01955	T6 2-tie kaiutin musta
ACA01931	Nivelkiinnike valkoinen T6 / T8
ACA01932	Nivelkiinnike musta T6 / T8